



**КАСТА  
ВИНОДЕЛОВ**

[www.casta-vinodelov.com](http://www.casta-vinodelov.com)

Комплексные технологические решения в виноделии

## Напорно-всасывающие пищевые шланги производство Италия

Проспект 100407



**Украина**, Одесса, 65496  
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35  
Tel. +38 048 71 71 271  
Tel. +38 048 71 71 272  
Fax +38 048 71 71 268  
E-mail: [vino-doma@te.net.ua](mailto:vino-doma@te.net.ua)

**Грузия**, Телави  
+995 599 65 35 45  
[info\\_enogrup@te.net.ua](mailto:info_enogrup@te.net.ua)

**Молдова**, Молдова Кишинев 2024  
Ул. Зимбрулуй 10, Офис 221  
Tel. +373 22 434492  
Fax +373 22 434842  
E-mail: [enology@mdl.net](mailto:enology@mdl.net)

## Шланги ВАССО



<b>Цвет:</b>	Прозрачный с красной спиралью
<b>Диапазон температур:</b>	-10°C +60°C, +14 F ÷ +140 F

### Характеристики:

- Пластифицированный ПВХ шланг со встроенной армирующей спиралью, усиливающей амортизацию жесткого ПВХ.
- Гладкая внутренняя поверхность, снаружи легкое рифление.
- Очень прочный и гибкий.
- Устойчив к сдавливанию, трению, атмосферным явлениям и большинству химических веществ.
- Устойчив к атмосферным воздействиям и может применять на открытом воздухе

### Применение:

- Всасывание и подача минеральной воды, соков, суслу, вина, ликеров с содержанием алкоголя до 25%, уксуса, всех видов пищевых жидкостей
- Соответствует европейской Директиве 90/128/СЕЕ.
- Может производиться антистатическим и морозостойким по запросу.

### Технические данные:

Внутренний диаметр		Вес г/м	Толщина стенки Мм	Радиус изгиба Мм	Давление, кг/см		Вакуум м Н <sub>2</sub> О	Длина в бухте м	Объем М <sup>3</sup>
мм	дюйм				Рабочее	Разрыв			
20		310	3,3	110	9	27	10	50	0,076
25	1	400	3,5	170	9	27	10	50	0,098
30		500	3,8	190	9	27	10	50	0,124
32	1 1/4	520	3,8	230	9	27	10	50	0,138
35		600	4,0	230	9	27	10	50	0,179
38	1 1/2	730	4,4	260	9	27	10	50	0,212
40		760	4,5	270	9	27	10	50	0,249
45		920	4,5	310	9	27	10	50	0,345
50	2	1100	4,7	350	8	24	10	50	0,366
55		1270	4,7	370	8	24	10	50	0,391
60		1460	4,7	415	8	24	10	50	0,506
63	2 1/2	1630	4,9	440	8	24	10	50	0,528
70		1800	5,2	480	8	24	10	50	0,686
76	3	1900	5,5	525	8	24	10	50	0,736
80		2200	6,2	555	7	21	10	30	0,589
90	3 1/2	2600	7,6	630	6	18	10	30	0,689
100	4	3300	7,8	695	6	18	9	30	0,936
110		3650	8,0	780	5	15	9	30	1,000
120		4200	8,0	900	5	15	9	30	1,156
127	5	4400	8,5	1000	5	15	9	30	1,548
150	6	6400	9,8	1300	4	12	8,5	20	1,443
200	8	10300	12,2	2100	4	12	8	10	1,880

## Шланги NETTUNO



<b>Цвет:</b>	Прозрачный с белой спиралью
<b>Диапазон температур:</b>	-10°C +60°C, +14 F ÷ +140 F

### Характеристики:

- Пластифицированный ПВХ шланг со встроенной армирующей спиралью, усиливающей амортизацию жесткого ПВХ.
- Гладкая внутренняя поверхность, снаружи легкое рифление.
- Удобен в использовании, легкий и гибкий.
- Устойчив к сдавливанию, трению, атмосферным явлениям и большинству химических веществ.
- Устойчив к атмосферным воздействиям и может применяться на открытом воздухе

### Применение:

- Всасывание и подача минеральных вод, фруктовых соков, вин, ликеров с содержанием алкоголя до 25%, уксуса, пищевых жидкостей и др.
- Соответствует европейской Директиве 90/128/СЕЕ.
- Может производиться антистатическим и морозостойким по запросу.

### Технические данные:

Внутренний диаметр		Вес г/м	Толщина стенки мм	Радиус изгиба мм	Давление, кг/см		Вакуум м Н <sub>2</sub> O	Длина в бухте м	Объем м <sup>3</sup>
мм	Дюйм				Рабочее	Разрыв			
20		240	2,8	110	5	15	7	50	0,062
25	1	300	2,8	130	5	15	7	50	0,093
30		360	2,9	150	5	15	7	50	0,122
32	1 ¼	390	3,0	155	5	15	7	50	0,130
35		440	3,2	170	5	15	7	50	0,145
38	1 ½	520	3,4	182	5	15	7	50	0,190
40		550	3,5	195	5	15	7	50	0,208
45		670	3,8	215	5	15	7	50	0,25
50	2	800	4,1	235	5	15	7	50	0,329
55		900	4,1	255	5	15	7	50	0,380
60		970	4,1	275	5	15	7	50	0,474
63	2 ½	1040	4,2	290	5	15	7	50	0,475
70		1200	4,5	320	5	15	7	50	0,565
76	3	1380	4,7	340	5	15	7	50	0,676
80		1550	5,2	365	4	12	7	50	0,737
90	3 ½	1850	6,0	420	4	12	7	30	0,630
100	4	2200	6,0	470	4	12	7	30	0,765
110		2550	6,0	520	4	12	6	30	0,865
120		2800	6,2	650	3	9	6	30	1,024
127	5	3000	6,2	680	3	9	5,5	30	1,200
150	6	4300	6,2	780	3	9	5	20	1,255
200	8	6500	8,2	1000	2	6	4,5	10	1,425
250	10	8500	8,5	1800	1,5	4,5	4	10	н.д.
300	12	11000	8,5	2000	1	3	4	10	н.д.

**Украина, Одесса, 65496**  
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35  
Tel. +38 048 71 71 271  
Tel. +38 048 71 71 272  
Fax +38 048 71 71 268  
E-mail: vino-doma@te.net.ua

**Грузия, Телави**  
+995 599 65 35 45  
info\_enogrup@te.net.ua

**Молдова, Молдова Кишинев 2024**  
Ул. Зимбрулуй 10, Офис 221  
Tel. +373 22 434492  
Fax +373 22 434842  
E-mail: enology@mdl.net