



**КАСТА
ВИНОДЕЛОВ**

www.casta-vinodelov.com

Комплексные технологические решения в виноделии

Аламбики для дистилляции,
ручная работа из кованой меди
производство Испания

Каталог 90901-1



Украина, Одесса, 65496
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35
Tel. +38 048 71 71 271
Tel. +38 048 71 71 272
Fax +38 048 71 71 268
E-mail: vino-doma@te.net.ua

Грузия, Телави
+995 599 65 35 45
info_enogrup@te.net.ua

Молдова, Молдова Кишинев 2024
Ул. Зимбрулуй 10, Офис 221
Tel. +373 22 434492
Fax +373 22 434842
E-mail: enology@mdl.net



Уважаемые господа,

С благодарностью за интерес к предлагаемым нашей компанией технологическим решениям, передаем на Ваше рассмотрение предложение на поставку аламбиков, производство Испания.

Мы уверены, что наше предложение заинтересует Вас по следующим соображениям:

- Предлагаемое оборудование, изготовлено традиционным способом методом **ручной ковки меди**, испанским производителем, специализированным на производстве оборудования дистилляции с 1853 года.
- В надежности предлагаемых аламбиков и высоком качестве дистиллята уже убедились десятки удовлетворенных Заказчиков на всей территории Украины и Молдовы.
- Предлагаемые аламбики различной вместимости применяются как профессиональными Заказчиками, так и любителями, для которых перекурка спиртов стала хобби. По всей Европе - в Германии, Испании, Швейцарии, Украине и Молдове...
- Оборудование снабжено подробными инструкциями по применению и технологическими инструкциями на русском языке. Специальные знания для запуска оборудования не требуются.
- Поставщик обеспечивает полную технологическую поддержку поставки - от указаний по установке и запуску до рекомендаций по дистилляции и ее режимам.

Мы открыты для детального обсуждения Ваших потребностей и технических спецификаций на оборудование.



Описание оборудования

Аламбик, производство Испания, ручная ковка меди, исполнен с применением высокотемпературной пайки

Данный аламбик произведен традиционным методом ковки из меди, при этом отдельные узлы котла исполнены методом высокотемпературной пайки, обеспечивающим многолетнюю эксплуатацию.

Аламбик может быть поставлен как с колонной (фото 1), так и без колонны (фото 2).

Наличие колонны позволяет производить дистилляцию не только граппы/ракии/сливовицы, но и возгонку эфирных масел, а также приготовление травяных настоек по желанию Заказчика.

Котел поставляется в комплекте: со шлемом (со встроенным термометром), имеющим куполообразную форму, паротводной трубкой с резьбовым соединением и охлаждающей емкостью достаточного объема со змеевиками подачи и выпуска воды.

Все детали оборудования (кроме элементов крепления и резьбовых соединений) изготовлены из высококачественной меди ручной работы. Качество исполнения обеспечивает многолетнюю работу аламбиков - на протяжении поколений.

Каждый из высококачественных продуктов торговой марки «АЛ-АМБИК» снабжен Сертификатом Качества и зарегистрированным Серийным Номером.

Области применения:

- Дистилляция граппы - при использовании виноградных выжимок, вина, фруктовой браги. При перегонке без ректификационной линзы выход спирта - 45-54 °, при перегонке с установленной ректификационной линзой - 85-92 °
- Дистилляция эфирных масел (при наличии колонны) - заполнение котла водой, а колонны - травами по выбору
- Дистилляция спиртовых настоек - при заполнении котла брагой, а колонны - пластинками из нерж.стали или стекла (не входят в комплект поставки).

В последнем случае можно резко увеличить сопротивление пару и произвести ректификацию высокопроцентного нейтрального спирта. При повторном заполнении котла спиртом и помещении в колонну трав или ягод можно получить высококачественную травяную или ягодную настойку.




Фото 1. Аламбик с колонной



Фото 2. Аламбик без колонны



Технические характеристики (выборочно по моделям)

Поз.	Описание	Высота-ширина-глубина, мм	Диаметр котла нагрева	Чистый вес меди, кг
------	----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Аламбики без колонны, производство Испания, ручная работа



1	Медный аламбик на 20 литров, без колонны	640-620-350	1060 mm	4,00
2	Медный аламбик на 25 литров, без колонны	660 -700-370	1140 mm	5,25
3	Медный аламбик на 30 литров, без колонны	780-880-390	1220 mm	8,10
4	Медный аламбик на 35 литров, без колонны	780-880-390	1300 мм	8,10
5	Медный аламбик на 60 литров, без колонны	930-960-540	2580 мм	12,8
6	Медный аламбик на 100 литров, без колонны	1100-1280-710	1380 мм	28,0
7	Медный аламбик на 200 литров, без колонны	1450-1600-850	1570 мм	39,0
8	Медный аламбик на 300 литров, без колонны	1500-1720-900	1600 мм	40,0
9	Медный аламбик на 400 литров, без колонны	1550-1800-1000	1630 мм	45,0

Аламбики с колонной, производство Испания, ручная работа



1	Медный аламбик на 25 литров с колонной	970-730-380	1140 мм	8,5
2	Медный аламбик на 35 литров с колонной	970-800-390	1300 мм	9,5
3	Медный аламбик на 60 литров с колонной	1300-910-480	1490 мм	16,8



Рекомендуемое дополнительное оснащение.

Поз.	Описание
	<p>Газовая горелка диаметром 20 см - для аламбиков объемом от 10 до 30 литров</p> <p>Рекомендуется при отсутствии подготовленного очага для нагрева котла. Данная горелка имеет два кольца подачи газа, управляемых независимо друг от друга. При необходимости отдельное кольцо может быть отключено.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Бутан 28-30 мбар, мощность 11,7 кВт, потребление - 850 г/час</p> <p>Пропан 37 мбар, мощность 11,7 кВт, потребление - 833 г/час</p> <p>Данная горелка предназначена для встраивания в очаг. В качестве альтернативы предлагается горелка на опорах с усиленным основанием (см.ниже)</p>
	<p>Газовая горелка диаметром 40 см - для аламбиков объемом от 50 до 100 литров</p> <p>Рекомендуется при отсутствии подготовленного очага для нагрева котла. Данная горелка имеет два кольца подачи газа, управляемых независимо друг от друга. При необходимости отдельное кольцо может быть отключено.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Бутан 28-30 мбар, мощность 11,7 кВт, потребление - 850 г/час</p> <p>Пропан 37 мбар, мощность 11,7 кВт, потребление - 833 г/час</p> <p>Данная горелка предназначена для встраивания в очаг. В качестве альтернативы предлагается горелка на опорах с усиленным основанием (см.ниже)</p>
	<p>Усиленная газовая горелка диаметром 60 см на три сопла - для аламбиков от 150 литров</p> <p>Рекомендуется при отсутствии подготовленного очага для нагрева котла и снабжена прочными опорами. Может быть изготовлена по специализированному заказу под требования Заказчика.</p> <p>Данная горелка предназначена для аламбиков объемом выше 50 литров.</p> <p>Горелка имеет два кольца подачи газа, управляемых независимо друг от друга. При необходимости отдельное кольцо может быть отключено.</p> <p>Технические характеристики (для горелки диаметром 40 см):</p> <p>Бутан 28-30 мбар, мощность 11,7 кВт, потребление - 850 г/час</p> <p>Пропан 37 мбар, мощность 11,7 кВт, потребление - 833 г/час</p>





Трубопровод слива жидкости из котла подогрева, исполнение - медь

Для аламбиков от 100 до 200 литров

Данный трубопровод приваривается к котлу подогрева методом высокотемпературной пайки и снабжен резьбовым соединением



1.5a Трубопровод слива жидкости из котла подогрева, исполнение - медь

Для аламбиков от 300 до 500 литров

Данный трубопровод приваривается к котлу подогрева методом высокотемпературной пайки и снабжен резьбовым соединением



Ректификационная линза для аламбиков объемом 20-60 литров

Представляет собой дефлегматор в виде линзы, и служит для укрепления дистиллята за счет возврата в котел флегмы, образующейся в результате охлаждения спиртовых паров. Позволяет получить спирт крепостью 80-90° при однократной дистилляции.

Крепится к аламбику на резьбовом соединении. Модель снабжена змеевиком для воды для усиленной ректификации. Линза заказывается одновременно с аламбиком для подготовки на нем соответствующего резьбового соединения.



Ректификационная линза для аламбиков объемом 100-500 литров

Представляет собой дефлегматор в виде линзы, и служит для укрепления дистиллята за счет возврата в котел флегмы, образующейся в результате охлаждения спиртовых паров. Позволяет получить спирт крепостью 80-90° при однократной дистилляции.

Крепится к аламбику на резьбовом соединении. Модель снабжена змеевиком для воды для усиленной ректификации. Линза заказывается одновременно с аламбиком для подготовки на нем соответствующего резьбового соединения.





Профессиональный слив с тарелками, исполнение - медь. Позволяет установить спиртометр и измерять крепость дистиллята непосредственно в процессе дистилляции.



- 1.8 **Медное сито для предотвращения подгорания мезги. Для аламбиков на 35 литров.**



- 1.9 **Медное сито для предотвращения подгорания мезги. Для аламбиков на 50-60 литров.**




- 1.10 **Термометр. Медь/Стекло.**
Представляет собой круговой аналоговый термометр в корпусе из меди либо нерж.стали.
Точность измерений - 1 градус. Максимальная температура - 120 градусов.

- 1.10 **Спиртометр. Стекло.**

Аналоговый спиртометр, со шкалой температурной компенсации.
Точность измерений - 1 градус.

Указана часть ассортимента - дополнительные позиции - по запросу

Прайс-лист

Поз.	Описание
	Аламбики без колонны, производство Испания, ручная работа
	
4200ЕСО	Аламбик на 1 литр, без колонны, ручная ковка и клепка
4205	Аламбик на 2 литра, без колонны, ручная ковка и клепка
4210	Аламбик на 3 литра, без колонны, ручная ковка и клепка
4215	Аламбик на 5 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4225	Аламбик на 10 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4230	Аламбик на 20 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4235	Аламбик на 25 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4238	Аламбик на 30 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4239	Аламбик на 35 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4300	Аламбик на 60 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4320.1	Аламбик на 100 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4330.1	Аламбик на 150 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4340.1	Аламбик на 200 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4360.1	Аламбик на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
72070.1	Аламбик на 400 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
4380.1	Аламбик на 500 литров, без колонны, ручная ковка и клепка

Опции и дополнительное оснащение

V-013	Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров
V-015	Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров
V-016	Газовая горелка, 60 см для аламбиков на 150-200 литров
72953	Газовая горелка усиленная, 60 см, для аламбиков на 150-500 литров
72910	Трубка слива **, для аламбиков от 30 до 200 литров
4815	Стойка для опрокидывания, для аламбиков от 60 до 200 литров
4810	Ректификационная линза ** для аламбиков 20-60 литров
4811	Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров
72910	Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров
72911	Профессиональный слив** с тарелками для замера крепости спирта, для аламбиков от 150 литров
U-0010	Термометр для шлема

Поз.	Описание
Аламбики с колонной, производство Испания, ручная работа	
	
72210	Аламбик на 25 литров с колонной
72220	Аламбик на 35 литров с колонной
72225	Аламбик на 60 литров с колонной
72226	Аламбик на 80 литров с колонной
72300	Аламбик на 100 литров с колонной
72315	Аламбик на 150 литров с колонной
72320	Аламбик на 200 литров с колонной
72325	Аламбик на 250 литров с колонной
72330	Аламбик на 300 литров с колонной
4810	Ректификационная линза ** для аламбиков 15-60 литров
4811	Ректификационная линза ** для аламбиков 100-500 литров
4630	Сито из меди для предотвращения подгорания мезги, для аламбиков на 30 литров
4640	Сито из меди для аламбиков на 50 и 60 литров
4906	Водяная баня для аламбиков на 40 литров
V-013	Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров
V-015	Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров
72910	Трубка слива для замера крепости спирта, для аламбиков от 25 литров
** Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика	

